

ISUZU

融雪効果で視界確保！

# PIAA LEDヘッドランプ用 融雪ヒーター

ELF/ELFmio/FORWARD/GIGA 用

12V/24V対応



外気温 +60℃

Outside temperature +60°C [+140°F]

※数値の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。

気温感知オートON/OFF

5℃以下で自動作動する外気温センサー搭載

Temperature sensor operates below +5°C [+41°F]

※外気温が5℃以上になると自動OFF。イグニッションON連動で作動します。



※装着時のイメージ写真です。

## 融雪効果を確認!!



【試験条件】試験設備にて右記条件で検証実施 [ 温度 -5℃ / 風速 60km/h / 着雪量 120mm/hr ]

## バッテリーに負担をかけない低消費電力

- ・片側わずか9.0W(24V車 ※12V車は6.2W)で作動

## 外気温感知オートON/OFF機能搭載

- ・外気温5℃以下で動作し、5℃以上で自動的にOFF

## 車検対応・洗車機もOK

- ・透明フィルム+極細ヒーターのため外見上目立たない
  - ・通常洗車(ブラシ式、高圧洗浄式)にも対応
  - ・洗車時に取り外しの必要なし
- ※洗車機対応ですが、ヒーターユニットを強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると割れや断線する場合があります。

## いすゞ全車専用ハーネスを設定

- ・融雪ヒーターユニットはPIAA製を採用
- ・23.0型ELF/ELFmio/FORWARD以降のLEDヘッドランプ / 20.0型GIGA以降のLEDヘッドランプに対応

※融雪性能は、環境により異なります。融雪し切れない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。  
※ヒーターユニット部は消耗品です。1年に1回の交換を推奨しています。  
※運転をする前に貼り付けたヒーターユニットに異常がないか、必ず確認してください。  
※本製品は、バッテリー電圧が15V以下になると、ヒーターの発熱量が低下する事があります。  
※メッキランプカバーセット、ランプカバーセット(ホワイト)との同時装着は出来ません。  
※新車登録後に装着してください。

# 着雪試験を実施し、発熱性能を確認!!

■ 融雪ヒーター 効果検証実験 【試験条件】試験設備にて右記条件で検証実施 [ 温度 -5℃ / 風速 60km/h / 着雪量 120mm/hr ]



■ 製品仕様 【本体】LEDヘッドランプ用融雪ヒーター

消費電力	片側12V 6.2W / 片側24V 9.0W
オートON/OFF温度	5℃以下: ON / 5℃以上: OFF
フィルム全長	260mm
発熱部外径	62mm
発熱部内径	47mm
外気温センサーハーネス全長	837mm

■ 品名・品番・価格 [参考取付時間: 1.0h]

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)
【本体】LEDヘッドランプ融雪ヒーター	1-8677-5542-0	¥20,460
【ハーネス】融雪ヒーター取付ハーネスキット	1-8671-4083-0	¥7,480

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)
【補修品】プチルテープ	1-8679-4151-0	¥660
【補修品】ヒーターユニット	1-8677-5543-0	¥12,837

【ご注意】本製品は本体のみではご利用になれません。必ず、ハーネスキットをご一緒にお求めください。車両のサービスコネクタに接続するためにサービスコネクタ接続ハーネス[23.0型ELF/ELFmio以降(5-8671-4084-※) / 23.0型FORWARD以降(1-8672-4022-※) / 20.0型GIGA以降(1-8761-4039-※)]を別途用意してください。

**ISUZU** ■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ  
販売会社名

いすゞ自動車(株)グループ  
**いすゞA&S株式会社**  
〒220-0011  
神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号  
お客様相談窓口 TEL.045-556-1018  
<https://www.ias-isuzu.co.jp>  
IAS24-130

●価格には取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。  
●価格、仕様などは2024年11月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。