

DPDコンディショナー

PMの燃焼をアシストし、PM低減！
DPDを最適な状態へ！

BEST FIX



BEST FIX
ISUZU

DPD コンディショナー
Diesel Engine

注意
・洗浄剤、水抜き剤などの燃料添加剤と
同時に添加しないでください。
・本添加剤は直接、燃料タンクに添加
してください。(目安：燃料タンク50～
100リットルに1本)
・継続的に添加していただく効果
的です。

製品の説明書をよく読んでからご使用ください。

DPDコンディショナー(いすゞ車専用)

DPDのPMの堆積量を低減し、再生性能を維持!

- DPDは排気ガス中のPM(粒子状物質・煤)を浄化する装置です。
DPDフィルターにPMを捕集し、一定量堆積すると、自動的にフィルターを再生。PMを燃焼させます。
- DPDコンディショナーはDPDのPMの堆積量を低減し、再生性能を維持するための商品です。
- **DPDコンディショナーを燃料中に加えることで、エンジンから排出されるPM量を低減します。**
また、PM自体を燃えやすくする効果があります。



*継続的に使用した場合のイメージです。

DPDコンディショナーの特長

◆再生インターバルが伸びる

- DPD自動再生頻度の低減
- DPD手動再生要求頻度の低減
- エンジンチェックランプ(PM過捕集等)点灯頻度の低減

◆PMを燃えやすくする

- 酸化触媒前面のPM詰まり抑制
- DPDフィルターの燃え残り低減

〈こんなお客様に〉

- DPDの再生インターバルが短い
 - DPDの再生時間が長い
 - 低速主体、go-stopが多い、アイドル頻度大
 - 配送車、塵芥車、路線バス 等
- * 適用車型…いすゞ自動車製 排ガス浄化装置(DPD)装着車両

〈ご使用方法〉

- 本商品は、燃料タンクに直接添加してください。
- 燃料タンク満タンの状態で1本添加してください。(目安:燃料タンク50~100リットルに1本)
- 継続的に添加するのが効果的です。

⚠ 注意

- 洗剤や水抜き剤などの燃料添加剤と同時に添加しないでください。
- 他の燃料添加剤と併用すると双方の成分が析出し、予期せぬ故障を引き起こす可能性があります。
- 他の燃料添加剤の添加後1,000km以上走行してから、本商品を使用してください。
- 製造日より18ヶ月以内にご使用ください。



1-8842-5025-1
1本:¥869(税込)

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ
販売会社名

BEST FIX

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

(旧社名:株式会社アイ・シー・エル)
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5
お客様相談窓口 TEL.045-556-1018
<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-158

2503