

DPDコンディショナー

PMの燃焼をアシストし、PM低減
DPDを最適な状態へ

BEST FIX



DPDコンディショナー (いすゞ車専用)

DPDのPMの堆積量を低減し、再生性能を維持

- DPDは排気ガス中のPM(粒子状物質・煤)を浄化する装置です。DPDフィルターにPMを捕集し、一定量堆積すると、自動的にフィルターを再生。PMを燃焼させます。
- DPDコンディショナーはDPDのPMの堆積量を低減し、再生性能を維持するための商品です。
- DPDコンディショナーを燃料中に加えることで、エンジンから排出されるPM量を低減します。また、PM自体を燃えやすくする効果があります。



*継続的に使用した場合のイメージです。

DPDコンディショナーの特長

◆ 再生インターバルが伸びる

- DPD自動再生頻度の低減
- DPD手動再生要求頻度の低減
- エンジンチェックランプ点灯頻度の低減(PM過捕集等)

◆ PMを燃えやすくする

- 酸化触媒前面のPM詰まり抑制
- DPDフィルターの燃え残り低減

《こんなお客様に》

- DPDの再生インターバルが短い
- DPDの再生時間が長い
- 低速主体、ストップ&ゴーが多い、アイドル頻度大
- 配送車、塵芥車、路線バス 等

《適合車型》いすゞ車製 以下車型を除く、排気ガス浄化装置(DPD)装着車

- ①ギガトラクタ(GH11/GH13エンジン搭載車) ※1
- ②フォワード(DB6Aエンジン搭載車) ※1
- ③エルファミオ(RZ4Eエンジン搭載車) ※2

※1 排気ガス浄化装置のシステムが異なるため。 ※2 排気ガス浄化装置の構造上、フィルター清掃ができずコンディショナー内に含まれる成分の堆積が懸念されるため。

《ご使用方法》

- 本商品は、燃料タンクに直接添加してください。
- 燃料タンク満タンの状態で1本添加してください。(目安：燃料タンク50～100リットルに1本)
- 継続的に添加するのが効果的です。

⚠ 注意

- 洗剤や水抜き剤などの燃料添加剤と同時に添加しないでください。
- 他の燃料添加剤と併用すると双方の成分が析出し、予期せぬ故障を引き起こす可能性があります。
- 他の燃料添加剤の添加後1,000km以上走行してから、本商品を使用してください。
- 製造日より18ヶ月以内にご使用ください。



1-8842-5025-※
1本:¥869(税込)

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ
販売会社名

BEST FIX

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

(旧社名:株式会社アイ・シー・エル)
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5
お客様相談窓口 TEL.045-556-1018
<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS26-198

2602